



Caractéristiques Philips Réglette LED  
Étanche Coreline WT210C G2 31W  
5000lm - 840 Blanc Froid | 120cm -  
Dali Dimmable - Équivalent 2x36W

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 260701                              |
| EAN                          | 8721103329752                       |
| Code Fabricant               | 8721103329752                       |
| Marque                       | Philips                             |
| Nom du fabricant             | WT210C G2 LED50S/840PSDTW1 PC L1200 |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                              |

Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                           |
| Puissance (W)                     | 31W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali             |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 5000lm                         |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 161                  |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Longueur                    | 120cm                |
| Référence Article           | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Montage                         | Plafond                                                                       |
| Couverture Optique              | Opale                                                                         |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP67 – Résistant à la poussière et à l'immersion temporaire (jusqu'à 1 mètre) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK10 - 20 Joule                                                               |
| Température de Fonctionnement   | De -20 à + 40                                                                 |
| Matériaux                       | Plastique                                                                     |
| Couleur du Luminaire            | Blanc                                                                         |
| Eclairage de Secours            | Pas d'éclairage de secours                                                    |
| Gamme                           | WT210C                                                                        |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1310 |
| Hauteur (mm)  | 79   |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

**Pourquoi choisir LampesDirect?**



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**



Trustpilot

